



SKALN PGO 轧钢机油 3200

适用范围：

- 1.工业大型轧钢机，剪断机，矫正机，无缝钢管的钻孔机。
- 2.塑料工业中压制塑料薄膜的滚筒轴承。
- 3.具有循环系统并在高温下作业的重负荷机械。
- 4.代 35 号电缆油用（合成轧钢机油不能代用）

3) 质量要求

- 1.粘度大,润滑性能好,在轧钢机负荷重,温度高,并经常受到冲击的工作条件下,应能保持良好的油膜强度.
- 2.较好的安定性.轧钢机是采用集中循环润滑,轧钢油使用时间长,并经常与高温部件、冷却水、各种尘埃接触，防止使用时生成胶质和油泥沉淀，影响输油和润滑。
- 3.闪点高，酸值小。以保证在高温下使用安全，不腐蚀机械。

4) 注意事项

- 1.使用时轴承要密封好，防止冷却水混入造成油品乳化。并应加强滤清工作，及时将油中的水杂过滤分离出去，以延长换油周期。
- 2.油箱中要及时补充新油。
3. SKALN PGO 轧钢机油是的优质机油中精制较好的一种。要保管好，防止混入水质或其他油品。

【质量指标】

SKALN PGO 轧钢机油 3200

项目	质量标准	试验方法
运动粘度 100℃, mm ² /s	26~30	GB/T265
酸值, mgKOH/g 不大于	0.1	GB/T264
闪点 (开口) °C 不低于	230	GB/T267
腐蚀试验 (钢片, 100℃, 3h)	合格	SY2620
水溶性酸或碱	无	GB/T259
水分	无	GB/T260
机械杂质	无	GB/T511
残炭, % 不大于	0.8	GB/T268
凝点, °C 不高于	—10	GB/T510

【包装】 170Kg 铁桶装。

【储存】 存放在阴凉通风干燥处。