



## SKAL Hydraulic oilL 斯润压全损耗机械油

**SKAL Hydraulic oil** 系列抗老化循环油采用高品质石蜡基精炼基础油和高效能抗老化，防锈蚀的进口复合添加剂精制而成。

### 产品特性：

卓越的抗氧化和抗老化性能，可确保机械设备在高温下正常工作。油品品质稳定，同时延长换油周期。

良好的空气释放性能和抗泡沫性能，可避免产生气穴现象，防止设备产生噪音的振动。

极佳的抗乳化性能，可以在几分钟内把混入的水份分离。

### 推荐应用：

**SKAL Hydraulic oil** 系列产品即可作为液压油，又可作为封闭循环系统的润滑油，例如造纸机械，压光机机座的中央润滑系统中。

对于在具有调节器、控制机构，泵或压缩机的循环系统等很多需要，使用同一种的润滑液或液压油的场合，由于其使用时间长，因此需要油品具有很强的抗老化能力，对钢和非铁金属有良好的抗腐蚀性能。

可广泛用于机床、农业机械、工程机械和公共设施的液压系统。也可用于润滑轴承、齿轮、调节器、真空泵和高性能压缩机。

### 典型数据：

产品名称	ISO 粘度等 级	运动粘度		密 度 s@15 °C <sub>st</sub>	倾度°C	闪点°C
		Mm2/s@40°C	Mm2/s@40°C			
Hydraulic oil	5	5	-	0.869	-30	130
Hydraulic oil	10	10	2.3	0.881	-30	165
Hydraulic oil	32	32	5.5	0.875	-27	224

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKAL Hydraulic oilL 斯润压全损耗机械油** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

**SKAL Hydraulic oilL 斯润压全损耗机械油**是法国斯卡兰公司的优质产品。