



斯卡兰 AW 抗磨液压油(Hydraulic AW)

SKALN Hydraulic AW 抗磨液压油选用精致的高品质基础油和添加剂组成,可广泛用于工业、航运和移动设备中压液压系统的润滑。本产品按照 40℃运动粘度分为 10、22、32、46、68、100、150 等牌号。

性能特点

SKALN Hydraulic AW 专门针对液压系统由于泄漏、密封失效及软管爆裂等原因造成液压油耗量大,同时又对液压油延长换油周期无特别要求的使用场合,具有良好的抗磨损、抗氧化、抗乳化、防锈及防腐蚀性能,有效减少液压泵磨损。如果液压系统设备处于较高运行温度,或要求长的换油周期,或其他更高要求可选用斯卡兰 HD 系列。

技术规格

产品符合以下规格:

●GB 11118.1 (AW) 一等品

适用范围

工业设备的液压系统; 移动式 and 建筑设备的液压系统; 叶片泵、齿轮泵、柱塞泵的液压系统; 注塑机的液压系统; 机床; 闭式齿轮系统; 工业循环系统

典型数据

项目	Hydraulic AW 抗磨液压油		
ISO 粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40℃), mm ² /s	33.40	46.64	67.99
闪点(开口), °C	218	238	249
倾点, °C	-15	-12	-9

上述数据是基于实验室样品检测所得,并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN Hydraulic AW** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议(以下简称“资料”),并认为在出版时是正确的,但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前,应作出自己的判断,确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害,法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品,法国斯卡兰公司对其商用性,特殊用途的适宜性,依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN Hydraulic AW 是法国斯卡兰公司的优质产品。